

SMAコネクタ用トルクドライバー

高周波(RF)スイッチのSMAコネクタはピッチが狭く、トルク管理したいのにトルクレンチが入りませんでした。そんな場所に最適なトルクドライバを開発しました



商品コード	タイプ	価格(税抜き)	納期
5080001	トルク固定(56cNm)	¥44,000	2週間
5080002	トルク固定(90cNm)	¥45,000	2週間
5080003	トルク可変 (10~120cNm)	¥48,300	2週間

- ・切り欠きのあるヘッド部が、ケーブルをかわしてコネクタのナットにフィットし、スイッチのような狭ピッチ部でも回転可能になります。
- ・規定トルクに達すると空回りし、コネクタの破損、締め付け不足を防ぎます。(トルク精度±3%)
- ・ナットには30° ごとにかみ合うので作業性が良好です。
- ・先端ビット部のメッキは、ニッケルボロンに熱処理を施しHV 900以上の硬度があり、耐衝撃性・耐摩耗性に大変優れています。
- ・トルク管理をする上では不便な場所で使用する工具のため、使い勝手を追求しました。
- ・もう1ランク上の使用感、満足感のために洗練された形状や磨き仕上げは、芸術作品を扱う鍛金作家によるものです。

■ 仕様

商品コード	タイプ	トルク(精度±3%)	全長	重量
5080001	トルク固定タイプ	5 lb・in : 56 cNm	220mm	100g
5080002	トルク固定タイプ	8 lb・in : 90 cNm	230mm	150g
5080003	トルク可変タイプ	10~120 cNm	255mm	180g

商品コード:5080001



商品コード:5080002



商品コード:5080003



ケーブル太さはΦ 5.5mmまで対応しています。
SMAコネクタのナット部よりスリーブ部が太いタイプのケーブルにはご使用になれません。
特注品の対応も可能です。 日本製。校正も承ります。

