

SMAコネクタ用トルクドライバー



高周波（RF）スイッチのSMAコネクタはピッチが狭く、トルク管理したいのに**トルクレンチが入りません**でした。そんな場所に最適なトルクドライバを開発しました。今回は操作性向上の為、短ビット長のタイプも加えました。

■ 価格・納期

商品コード	タイプ	価格(税抜き)	納期
5080001	トルク固定 (5.6 cNm)	¥44,000	お問い合わせ下さい
5080002	トルク固定 (9.0 cNm)	¥45,000	お問い合わせ下さい
5080003	トルク可変 (20~120 cNm)	¥48,300	お問い合わせ下さい
5080004	トルク固定 (5.6 cNm) (短ビット)	¥44,000	お問い合わせ下さい
5080005	トルク固定 (9.0 cNm) (短ビット)	¥45,000	お問い合わせ下さい
5080006	トルク可変 (20~120 cNm) (短ビット)	¥48,300	お問い合わせ下さい



- ・ 切り欠きのあるヘッド部が、ケーブルをかわしてコネクタのナットにフィット。スイッチのような狭ピッチ部でも回転可能
- ・ 規定トルクに達すると空回りし、コネクタの破損、締め付け不足を防ぐ
- ・ ナットには30°ごとにかみ合うので作業性が良好



ギリギリまで薄くし隣りのコネクタとの干渉を最小限にしました。

φ5.5mmまでのケーブルが通せます。

- ・ 先端ビット部のメッキは、ニッケルボロンに熱処理（HV 900以上の硬度）大変優れた耐衝撃性・耐摩耗性
- ・ 不便な場所で使用する工具のため、使い勝手を追求
- ・ ビット長150mmと100mmの2タイプ
- ・ φ5.5mm までのケーブル径に対応
- ・ SMAコネクタのナット部（8mm）よりスリーブ部が太いケーブルには使用不可

■ 仕様

商品コード	タイプ	トルク (精度±3%)	全長	重量
5080001	トルク固定タイプ	5 lb・in : 56 cNm	220mm	約100g
5080002	トルク固定タイプ	8 lb・in : 90 cNm	230mm	約150g
5080003	トルク可変タイプ	20~120 cNm	255mm	約180g
5080004	トルク固定タイプ (短ビット)	5 lb・in : 56 cNm	170mm	約100g
5080005	トルク固定タイプ (短ビット)	8 lb・in : 90 cNm	180mm	約150g
5080006	トルク可変タイプ (短ビット)	20~120 cNm	205mm	約180g

注) 日本製ですので、上記以外の特注品も可能です。校正も承ります。

ビット長：150mmタイプ



商品コード：5080001



商品コード：5080002



商品コード：5080003

ビット長：100mmタイプ



商品コード：5080004



商品コード：5080005



商品コード：5080006

2019.11.19



有限会社 レーザークリエイト

<http://www.lasercreate.com>

〒164-0013 東京都中野区弥生町2-20-9-502

TEL: 03-3375-2542 FAX: 03-3375-2586

E-mail: sales@lasercreate.com